

MAX

38%  
OFF!

# 光学式溶存酸素計

## 特別価格キャンペーン

ユーザー様価格

168,000円

でご提供します。

(通常価格、270,000円※ケーブル長6mのご選択。電極保護筒なし)

キャンペーン期間

2022年3月31日までのご注文分



本体: Multi3510、DO電極: FDO925-P、ケーブル: AS/IDS-Oのセット価格です

※ケーブル長は3mか6mを選択してください。

※電極保護筒を含めたセットも、185,000円でご提供いたします。

※上記値引き率は、ケーブル長6m+電極保護筒を含めた構成の場合になります。

●校正不要

センサーキャップに校正データが保存

●メンテナンスが簡単

隔膜の交換や電解液の補給は不要

●長期安定測定

低エネルギーの緑色光を採用

●妨害物質なし

硫化水素等のガス成分の影響を受けません

●試料の流速不要

流速がなくても測定可能

●データメモリ機能 (4,500件)

保存したデータはUSBケーブルでシリアルプリンタ・PC (CSVデータ) に転送可能



隔膜、電解液不要  
センサーキャップの交換のみ



ソフトグリーンLED採用で  
長期安定測定



BOD測定にも対応



気泡の影響を受けにくい、  
独自のセンサーキャップ構造



セントラル科学株式会社

# 光学式携帯型溶存酸素計 Multi3510型

## 仕様

測定範囲	DO: 0.00 ~ 20.00 mg/L 飽和率: 0.0 ~ 200.0 % 酸素分圧: 0.0 ~ 400 hPa 温度: 0 ~ 50.0 °C
測定精度	読み取り値の± 0.5 %
応答性	60秒以下 (99%応答、水温20°C、攪拌時)
データ保存	手動494件 自動4,500件
インターフェース	Mini USB-B
電源	1.5 V アルカリ単3電池 4本 または、USB給電
防滴規格	IP 67
電極材質	POM, ステンレス
電極寸法	φ15.3 × L150 (mm)



## 注文コード【対象品】

商品コード	型式	内容	定価
W2FD350	Multi 3510	測定器本体 Multi3510	¥130,000-
W201306	FDO 925-P	DOセンサー, ケーブル別途	¥122,000-
W903851	AS/IDS-3	ケーブル長 3m	¥17,000-
W903852	AS/IDS-6	ケーブル長 6m	¥18,000-
W903839	A 925-P/K	電極保護筒 (POM製)	¥33,000-

※ケーブル長は3mか6mを選択ください  
※電極保護筒の有無を選択ください

## 納入実績

各都道府県下水処理場、研究機関、  
計量証明事業者、大学、メーカーなど



電極保護筒 A 925-P/K



ケーブルはワンタッチ装着  
タイプDOセンサー: FDO925-P型



セントラル科学株式会社

本社 〒112-0001 東京都文京区白山5-1-3 東京富士会館ビル TEL 03(3812)9186(代)  
FAX 03(3814)7538  
大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区富原4-6-18 新大阪和幸ビル TEL 06(6392)1978(代)

URL <https://aqua-ckc.jp/>

代理店

ダイオテック東京株式会社

東京都台東区東上野 6-2-1

**DIO**

TEL : 03-3842-4882

<https://www.diotec.co.jp>

Mail : [info@diotec.co.jp](mailto:info@diotec.co.jp)